

# RØDECASTER DUO

INTEGRATED AUDIO PRODUCTION STUDIO

RØDECaster Duo 是为播客和内容创作者提供的紧凑而强大的一体化音频制作解决方案。它有两个带有超低噪声、高增益的Revolution Preamps™的组合输入，用于连接麦克风和乐器，一个集成的 IV 系列 2.4GHz 无线接收器，用于连接 RØDE无线话筒，以及一个3.5毫米TRRS输入，用于连接耳机。演播室级APHEX®处理提供了卓越的音频质量，定制的预设和灵活的板载编辑使其能够轻松捕捉专业的声音录制。先进的蓝牙®连接、双USB-C接口、Wi-Fi和以太网连接提供了与电脑、智能手机和其他设备的无缝连接，可定制的混音器使RØDECaster Duo可进行配置以适应任何应用或设备。六个可配置的SMART垫可用于触发各种声音和语音效果，以及调音台操作和MIDI，具有十足的创造与灵活性。RØDECaster Duo使用起来也非常简单，大屏、高分辨率触摸屏和旋转编码器，提供轻松的导航和控制。

- 为播客和内容创作者提供集成的音频制作控制台
- 超低噪声、高增益的Revolution Preamps™ (-131.5dBV EIN, 76dB增益)
- 两个高质量的Neutrik®组合输入，用于连接话筒、乐器或线级设备
- 七个可单独分配的通道，有四个广播级别的物理推子和三个虚拟推子
- 高性能的四核音频引擎
- 演播室级别的APHEX®音频处理和板载效果
- 六个可配置的SMART垫，带库位开关
- 双USB-C接口用于连接两台电脑或移动设备
- 先进的蓝牙®连接，用于高质量的电话接听
- 多轨或立体声录音至microSD™卡、USB存储设备或电脑
- 两个高功率耳机输出，一个TRRS耳机输出和两个平衡¼英寸线路输出
- 5.5英寸高分辨率触摸屏，带触觉反馈和旋转编码器，便于导航和控制
- 澳大利亚悉尼设计和制造




MIC, LINE & INSTRUMENT INPUTS



STUDIO-GRADE PROCESSING



ON-BOARD WIRELESS RECEIVER



SMART PADS



## 声学，视频及电学规格

频率范围:	话筒输入: 20Hz - 20kHz 监听输出: 20Hz - 20kHz
麦克风输入阻抗:	4KΩ
乐器输入阻抗:	1MΩ
前置放大器增益范围:	0 - 76dB
等效噪声:	-131.5dBV (A-加权)
线路输出最大电平:	4dBu
耳机输出功率:	250mW
电源要求:	USB-C PD (9V, 3A)
模拟音频输入连接:	2个组合插孔 (麦克风, 乐器, 线路) 1个3.5 TRRS耳机插孔 (I/O)
USB 接口 1:	1个2进14出的多通道设备, 1个2进2出的mi x-mi nus混剪设备
USB 接口 2:	1个2进2出的mi x-mi nus混剪设备
位元深度:	24位元
采样率:	48kHz
录制容量:	microSDHC, microSDXC, USB-C可移动驱动器 (exFAT - 最低100MB/s)

# RØDE

## 声学，视频及电学规格

数据传输:	USB 3.0 SD卡读卡器130MB/s
网络连接:	WiFi 802.11g/n/ac 2.4GHz和5GHz , 以太网100/1
内部容量 (GB):	4GB (SMART 垫)
电脑要求:	macOS 10.15或更高版本, Windows 10 Version 1803或更高版本, Windows 11

## 机械规格

重量 (克):	1131g
尺寸 (毫米):	长: 235mm 宽: 225mm 高: 76 mm
兼容 RØDE 配件:	<ul style="list-style-type: none"><li>• RØDECaster DUO</li><li>• 电源适配器</li><li>• SC27 USB-C 到USB-C 线缆</li></ul>
兼容软件:	RØDE Central

## 包装包括



RØDECaster DUO



电源适配器



SC27 USB-C 线缆

## 尺寸

